



Spausdinimo data: 04.07.2024

Versijos numeris 1.2 (pakeičia versiją 1.1)

Peržiūrėta: 04.07.2024

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas: Hydrolack

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos / mišinio panaudojimas Lakas

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Gamintojas / tiekėjas

Prefa Aluminiumprodukte GmbH

Werkstraße 1

3182 Marktl/Lilienfeld

Austria

T: +43 2762 502 0

Email: office.at@prefa.com

Informacijos šaltinis:

Išorinis:

Matthias Thöne

El. paštas: mthoene@mipa.de

1.4 Pagalbos telefono numeris:

+43 2762 502 0

Darbo valandomis:

Pirmadieniais-ketvirtadieniais: 07:00-12:00, 13:00-17:00 val.

penktadienį: 12.00 - 17.00 val: 07:00 - 13:00 h

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą): +370 (85) 236 20 52

*** 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai**

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.

Papildomos nuorodos: Pavojingumo kategorijų formuluotės pateiktos 16 skyriuje.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta

Pavojaus piktogramos atkrenta

Signalinis žodis atkrenta

Pavojingumo frazės atkrenta

Papildomos nuorodos:

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Nėra duomenų.

vPvB: Nėra duomenų.



Prekybos ženklas: Hydrolack

(Puslapio 1 tęsinys)

Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas

Produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų $\geq 0,1 \%$ (m/m).

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

Pavoingos sudedamosios medžiagos :

[% (w/w)]

CAS: 112-34-5	2-(2-butoksietoksi)etanolis	0,1 – < 2,5%
EINECS: 203-961-6	⚠ Eye Irrit. 2, H319	
ES numeris: 603-096-00-8		
Reg.nr.: 01-2119475104-44-XXXX		

Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija:

Skundų atveju arba, jei kiltų abejonių, kreipkitės į gydytoją.

Jei nesąmoningas, naudokite stabilią šoninę padėtį ir nieko nevartokite per burną.

Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.

Po kontakto su oda:

Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.

Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

Po kontakto su akimis:

Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.

Prarijus:

Išskalauti burną.

Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Priklausomai nuo paciento būklės, simptomus ir bendrą būklę turėtų įvertinti gydytojas.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO₂, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.

Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove

(Tęsinys 3 psl.)



Prekybos ženklas: Hydrolack

(Puslapio 2 tęsinys)

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ypatingos saugos priemonės:

Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.

Dėvėti pilnos apsaugos kostiumą.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Ribota prieiga prie paveiktos zonos, kol bus baigtas valymas.

Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

Garantuoti pakankamą vėdinimą.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Garų/aerolio neįkvėpti

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti su skysčius išančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Indus laikyti sandariai uždarytus.

Venkite kontakto su akimis ir oda.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

Laikykitės teisinės apsaugos ir saugos taisyklių.

Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimas:

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Laikyti sausi.

Laikyti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Nuorodos dėl laikymo bendrai: Laikyti atskirai nuo maisto produktų.

Kitos sandėliavimo nuorodos:

Talpas laikyti sandariai uždarytas.

Saugoti nuo šalčio.

Rekomenduojama sandėlio temperatūra: kambario temperatūra

Sandėliavimo klasė: 12

(Tęsinys 4 psl.)



Prekybos ženklas: Hydrolack

(Puslapio 3 tęsinys)

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

CAS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanolis

PRD	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm
	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm

Informacija apie reglamentavimą PRD: HN 23:2011

DNEL lygių

CAS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanolis

Oralinis(ė)	Ilgalaikis poveikis - sisteminis poveikis	6,25 mg/kg bw/d (vartotojas)
Inhaliacinis(ė)	Ilgalaikis poveikis - vietinis poveikis	67,5 mg/m ³ (darbuotojų)
	Trumpalaikis poveikis - vietinis poveikis	101,2 mg/m ³ (darbuotojų)

PNEC lygių

CAS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanolis

gėlas vanduo	1,1 mg/l
jūros vanduo	0,11 mg/l
pertraukiamas išleidimas (Gėlas vanduo)	11 mg/l
nuosėdos (gėlas vanduo)	4,4 mg/kg dw
nuosėdos (jūros vanduo)	0,44 mg/kg dw
dirvožemis	0,32 mg/kg dw
žodžiu	56 mg/kg food

Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

Techninės priemonės ir tinkamų darbo metodų naudojimas turi prioritetą prieš asmens apsaugos įrangos naudojimą.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Darbo metu nevalgyti ir negerti.

Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Kūno apsaugos priemonės turi būti parenkamos atsižvelgiant į darbo vietą, priklausomai nuo pavojingų medžiagų koncentracijos ir kiekio. Apsauginių medžiagų cheminis atsparumas turėtų būti paaiškintas jų tiekėjais.

(Tęsinys 5 psl.)



Prekybos ženklas: Hydrolack

(Puslapio 4 tęsinys)

Kvėpavimo apsauga

Jei atsiranda garų ir (arba) aerozolių ir (arba) nepakankamas vėdinimas, dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Rankų apsauga

Ilgai ar pakartotinai dirbant su produktu, mūvėkite apsaugines pirštines.

EN 374

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama.

Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

Akių ir (arba) veido apsauga

Jei yra pavojus, kad purslai gali išsilieti, dėvėkite apsauginius akinius.

EN 166

Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Bendra informacija

Fizinė būseną

Skysta(s)

Spalva:

Pagal produkto aprašymą

Kvapą:

Būdinga(s)

Kvapo atsiradimo slenkstis:

Informacijos nėra.

Lydimosi ir stingimo temperatūra

Informacijos nėra.

Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

100 °C (212 °F)

Degumas

Nevartotina.

Viršutinė ir apatinė sprogo ribos

Žemutinė:

Informacijos nėra.

Viršutinė

Informacijos nėra.

Pliūpsnio temperatūra:

Nevartotina.

Skilimo temperatūra:

Informacijos nėra.

pH

Nenustatyta.

Klampa:

Kinematinė klampa esant 20 °C (68 °F)

210 s (DIN 53211/4)

Dinaminis:

Informacijos nėra.

(Tęsinys 6 psl.)



Prekybos ženklas: Hydrolack

(Puslapio 5 tęsinys)

Tirpumas

vandeniui:

Pilnai maišytina(s).

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
(logaritminė vertė)

Nenustatyta.

Garų slėgis esant 20 °C (68 °F):

23 hPa (17,3 mm Hg)

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Tankis esant 20 °C (68 °F):

1,268 g/cm³ (10,58146 lbs/gal) (DIN EN ISO 2811-1)

Garų tankis

Informacijos nėra.

9.2 Kita informacija

Išvaizda:

Forma:

Skysta(s)

Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos
apsaugai bei saugumui

Uždegimo temperatūra:

Produktas savaime neužsidega.

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:

Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

Tirpiklių sudėtis:

Vanduo:

46,3 %

VOC (EC)

3,43 %

Kietųjų dalelių kiekis:

49,6 %

Sudėties pakeitimas

Minkštėjimo temperatūra (intervalas)

Oksidacinės savybės:

Informacijos nėra.

Garavimo greitį

Informacijos nėra.

Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogstamosios medžiagos

atkrenta

Degiosios dujos

atkrenta

Aerozoliai

atkrenta

Oksiduojančiosios dujos

atkrenta

Suslėgtosios dujos

atkrenta

Degieji skysčiai

atkrenta

Degios kietos medžiagos

atkrenta

Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai

atkrenta

Piroforiniai skysčiai

atkrenta

Piroforinės kietosios medžiagos

atkrenta

Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai

atkrenta

Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu

atkrenta

Oksiduojantieji skysčiai

atkrenta

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos

atkrenta

Organiniai peroksidai

atkrenta

Metallų koroziją sukeliančios medžiagos

atkrenta

Desensibilizuoti sprogmenys

atkrenta

(Tęsinys 7 psl.)



Prekybos ženklas: Hydrolack

(Puslapio 6 tęsinys)

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.2 Cheminis stabilumas Nesuyra tinkamai sandėliuojant ir vartojant.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinės sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

CAS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanolis

Oralinis(ė)	LD50	2.410 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	2.764 mg/kg (Triušis)

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Vandeninis toksiškumas:

CAS: 112-34-5 2-(2-butoksietoksi)etanolis

EC50 (48 h) (statiška(s))	> 100 mg/l (daphnia) (Daphnia magna)
ErC50 (96 h) (statiška(s))	> 100 mg/l (algae) (Scenedesmus subspicatus)

12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 8 psl.)



Prekybos ženklas: Hydrolack

(Puslapio 7 tęsinys)

12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Nėra duomenų.

vPvB: Nėra duomenų.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitos ekologinės nuorodos:

Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį

Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

Rekomendacija:

Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

Produkto likučius išmeskite tik įgaliotajai bendrovei pagal vietines taisykles.

Europos atliekų katalogas

Pastaba: Europos atliekų katalogas (EWC) kategorizuoja atliekas pagal tai, kokios yra jos ir kaip jos buvo pagamintos. Tai gali lemti skirtingą klasifikaciją. Sprendimą priima paskutinis vartotojas.

08 01 12	dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 pozicijoje
----------	--

Nevalytos pakuotės:

Rekomendacija:

Pakuote atsikratyti pagal pakuotės tvarkymo reglamentą.

Valymui netinkamomis pakuotėmis atsikratyti kaip atitinkama medžiaga.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

klasė atkrenta

14.4 Pakuotės grupė

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta

14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones Nevartotina.

(Tęsinys 9 psl.)



Prekybos ženklas: Hydrolack

UN "Model Regulation":

atkrenta

(Puslapio 8 tęsinys)

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Direktyva 2012/18/ES

Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

Nacionaliniai normatyvai:

Veiklos ribojimo nuorodos: Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus jaunimui.

15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

*** 16. SKIRSNIS. Kita informacija**

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis, kuris iš dalies pakeistas reglamentu (ES) 2020/878 reikalavimus.

Svarbios frazės

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Mokymo nuorodos

Prieš tvarkydami, sandėliuodami ar pirmą kartą naudodami darbuotojus, jie turi būti informuoti apie medžiagos savybes ir apie priemones, kurių imamasi siekiant užtikrinti saugą ir aplinkos apsaugą.

Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:

UmEnA GmbH

<http://umena.at>

Email: office@umena.at

Ankstesnės versijos data: 27.06.2023

(Tęsinys 10 psl.)



Spausdinimo data: 04.07.2024

Versijos numeris 1.2 (pakeičia versiją 1.1)

Peržiūrėta: 04.07.2024

Prekybos ženklas: Hydrolack

(Puslapio 9 tęsinys)

Ankstesnės versijos numeris: 1.1

Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

*** Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**